

Sand

Produkteigenschaften

Typ: Akryl-Dispersionswandfarbe mit sandähnlichen Partikeln. Flügger Sand ist eine besondere Wandfarbe, die Oberflächen ein rustikales, fein verputztes Aussehen verleiht. Beim Abtönen fällt der Farbton dunkler aus als beim Abtönen mit gewöhnlicher Farbe. Anwendungsbereiche

Anwendbar in Innenräumen an Wänden, die eine rustikale, fein verputzte Optik erhalten sollen, z. B. in Büros, Aufenthaltsräumen und Gängen. Der Untergrund muss rein, trocken, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein. Vor einem Neuanstrich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Leicht abfärbende oder

saugende Oberflächen zunächst mit Flügger Tiefgrund grundieren. Für ein optimales Ergebnis einen Voranstrich des Untergrunds mit gewöhnlicher Dispersionswandfarbe im selben Farbton wie Flügger Sand vornehmen. Vor Gebrauch umrühren. Je nach gewünschtem Effekt mit einem breiten Pinsel in Längsrichtung, kreuz und quer oder in Kreisbewegungen auftragen. Kann auch mit einer Kurzflorrolle aufgetragen werden, gefolgt von einer Nachbearbeitung mit einem breiten Pinsel, um den richtigen Effekt zu erzielen. Nicht auf großen Flächen anwenden, da die Bearbeitung mit dem Pinsel auf feuchter Farbe erfolgen muss. Die Oberfläche wird ebenmäßiger, wenn zwei Anstriche vorgenommen werden. **ACHTUNG!** Empfohlen wird ein Probeanstrich, um Maltechnik und -ergebnis zu perfektionieren.



Technische Daten

Produkttyp	Acrylfarbe
Farbe (Putz)	No Color
Glanz	5;Matt
Dichte (kg/l)	1.64
Feststoffgewicht %	67
Feststoffvolumen %	46
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	5
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +5°C
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	4
Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)	28
Korngröße (max. mm)	0,35

Aktuelle TDS-Version

Juli 2022

Ersetzt die TDS-Version

September 2006